

Übersicht Festigkeiten

- STC-45 – 9,0x20 -



Design	Rad	LZ	LK	ET	ML	Ring	Radlast
9,0x20							
STC-45	9,0x20	5	108	48	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	108	42	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	108	25	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	112	45	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	112	39	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	112	35	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	112	26	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	40	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	38	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	38	70,65	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	38	70,4	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	35	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	30	70,65	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	25	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	120	42	72,5	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	120	29	72,5	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	120	23	67,1	ohne	710

Stand: 21.06.2018

Alle Angaben freibleibend.