

Übersicht Applikationen STC-45

Design	Rad	LZ	LK	ET	ML	Ring	Radlast
8,5x20							
STC-45	8,5x20	5	108	40	63,4	ohne	710
STC-45	8,5x20	5	110	45		in Vorbereitung	
STC-45	8,5x20	5	110	40			
STC-45	8,5x20	5	110	30	65,1	ohne	650
STC-45	8,5x20	5	112	45	75	ohne	640
STC-45	8,5x20	5	112	39		in Vorbereitung	
STC-45	8,5x20	5	114,3	45	75	ohne	640
STC-45	8,5x20	5	114,3	39	70,65	ohne	710
STC-45	8,5x20	5	114,3	32	75	ohne	650
STC-45	8,5x20	5	120	33	72,5	ohne	710
9,0x20							
STC-45	9,0x20	5	108	48	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	108	42	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	108	25	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	112	45	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	112	39	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	112	35	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	112	26	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	40	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	38	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	38	70,65	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	38	70,4	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	35	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	30	70,65	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	114,3	25	75	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	120	42	72,5	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	120	29	72,5	ohne	710
STC-45	9,0x20	5	120	23	67,1	ohne	710
10,5x20							
STC-45	10,5x20	5	112	45		in Vorbereitung	
STC-45	10,5x20	5	114,3	45	75	ohne	710
STC-45	10,5x20	5	114,3	45	70,65	ohne	710
STC-45	10,5x20	5	114,3	45	70,4	ohne	710
STC-45	10,5x20	5	114,3	30	75	ohne	710
STC-45	10,5x20	5	120	47	72,5	ohne	710
STC-45	10,5x20	5	120	41	72,5	ohne	710
STC-45	10,5x20	5	120	35	67,1	ohne	710